ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA PLACA SEÑALÉTICA SLIM CON SELECTOR DE MODO SIEMPRE ENCENDIDO – 31197/31198/31067

Las señaléticas cumplen con la función de indicar las rutas de escape/salida, así pues, son adecuadas para centro comerciales, bodegas, galpones, industrias y muchas otras aplicaciones. Las señaléticas Slim poseen selector de modo emergencia o siempre encendido.

Ofrecemos diferentes pictogramas/adhesivos para que el cliente utilice según su necesidad.

INFORMACIONES TÉCNICAS

Flujo luminoso máximo	30 lúmenes
Cantidad de LEDs	5 LEDs
LED indicativo de operación	Sí
Batería	Ni-Cd 3,6 V 300 mAh
Tiempo de carga	24 horas
Consumo de energía	1,5 W
Potencia de los LEDs	0,35 W
Autonomía	3 horas
Temperatura de operación	0 hasta 50ºC
Temperatura de color del LED	6.000 K – 7.000 K (Blanco frío)
Grado de protección	IP 20
Peso	260 g
Dimensiones	240x183x21 mm
Material	Plástico ABS
Botón de prueba	Sí
Garantía	1 año
Normativas aplicadas	CE (EN 55015:2013+A1:2015, EN 61547:2009, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 60598-2-22:2014, EN 60598-1:2015, EN 62031:2008+A2:2015, EN 62471:2008, EN 62493:2015)

OPCIONES DE PICOGRAMAS

31197 (Dupla face) e 31198 (Face única) - Pictograma de SALIDA con cartel de sticker

31067 (Dupla face) - Pictograma de RUTA DE ESCAPE con cartel de stickers