


## ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA PLACA SEÑALÉTICA 50X25 - 25278/25276/26582/26572/26581

Las señaléticas cumplen con la función de indicar las rutas de escape/salida, así pues, son adecuadas para centros comerciales, bodegas, galpones, industrias, y muchas otras aplicaciones. Son bivolt automáticos así pues se adaptan a la necesidad de su región. Las señaléticas 50x25 poseen selector de modo emergencia o siempre encendido.





## **INFORMAÇÕES TÉCNICAS:**

INFORMAÇÕES IECNICAS:	
Flujo luminoso máximo	120 lúmenes
Cantidad de LEDs	24 LEDs
LED indicativo de operación	Sí
Batería	Níquel-Cadmio 3,6V 1200 mAh
Fuente de alimentación	Bivolt automático (110V hasta 240V; 50/60 Hz)
Consumo de energía	2 W
Potencia de los LEDs	1,68W
Autonomía	1:30 horas
Temperatura de operación	0-50°C
Temperatura de color del LED	6000 K – 7000 K (blanco frío)
Grado de protección	IP 20
Peso	830 g
Dimensiones	515 x 315 x 25 mm
Material	Plástico ABS
Botón de prueba	Sí
Garantía	1 año
Normativas aplicadas	CE (EN 55015:2013+A1:2015, EN 61547:2009, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 60598-2-22:2014, EN 60598-1:2015, EN 62031:2008+A2:2015, EN 62471:2008, EN 62493:2015)

## **OPCIONES DE PICTOGRAMAS**





25276 (Dupla face) e 25278 (Face única) - Pictograma de SALIDA con cartel de sticker





26572 (Dupla face) e 26582 (Face única) - Pictograma del muñeco y seta, con stickers de Puerta y escaleras.



26581 (Face única) - Salida serigrafada en color verde con fondo transparente y LEDs en color verde.

